

Un matériau naturel par essence!

PLAN DE TRAVAIL BOIS

Le bois lamellé-collé possède des caractéristiques identiques au bois massif et permet de fabriquer des pièces de grandes dimensions.

Il est donc tout indiqué pour les plans de travail, apportant à votre pièce une note naturelle et chaleureuse.

Zoom sur le **CHENE VINTAGE**

Chêne clair rehaussé de nœuds, fentes et gerces pour un aspect 100% naturel et authentique.

Vintage oui, mais résolument

contemporain ! Les nœuds et gerces sont rebouchés avec une résine noire agréée contact alimentaire, pour une surface hygiénique et facile d'entretien.



Panneau épaisseur 38mm en 3 plis massifs (8/22/8) avec 2 parements de chêne nouveaux, nœuds et gerces rebouchés de résine noire agréée contact alimentaire. Chants sciés. Dimension du panneau 3000 mm
Finition : brute, vernie (mat) ou huilée. Possibilité de brosser le panneau pour un rendu plus rustique.

Tous nos plans bois sont fabriqués sur mesure dans notre atelier

Intemporel et valeur sûre : le chêne naturel vernis



Parti pris déco de caractère : noyer vernis mat

Retrouvez les essences sur notre site :

Chêne naturel - Chêne Vintage - Noyer - Hêtre - Frêne
Acajou - Bambou

- Lamelles aboutées 40mm
- Non aboutées sur commande spécifique
- Epaisseurs 19, 32 et 40mm /Longueur jusqu'à 4200mm
- Découpes et assemblages possibles

Possibilité en chêne : lames larges non aboutées
Et plans forte épaisseur

A savoir ! Par défaut, les plans bois sont composés d'une sous-face de qualité inférieure à la face exposée : irrégularités et nœuds présents naturellement dans le bois. Possibilité de fabriquer un plan bois avec 2 faces de qualité supérieure sur demande spécifique.

Livraison assurée par nos soins (selon volume)



Geste vert pour les mousses bleues : Récupération des mousses de protection d'emballage

PLAN DE TRAVAIL BOIS



Kit retouche vernis mat à remettre à votre client !

1 éponge de ponçage 2 faces grain 220
1 flacon prédosé de 90ml de vernis incolore mat pour plan bois massif
1 flacon prédosé de 10ml de durcisseur à mélanger au vernis
1 pinceau plat largeur 30mm
Consignes d'entretien

Consignes d'entretien du bois lamellé-collé

Préalable : Le plan bois lamellé collé ou massif est un matériau naturel qui présente des variations de teintes entre les lames.

Le bois est sensible à son environnement thermique. Il n'est pas indiqué dans un endroit peu chauffé ou humide qui peut altérer sa stabilité. Une exposition prolongée aux UV peut également générer une variation durable de la teinte du bois.

Consignes générales

Le plan de travail en bois ne demande pas d'entretien compliqué, mais il est nécessaire de le protéger en appliquant une huile ou un vernis.

N'employer que des détergents doux **sans javel**, nettoyer dans le sens du fil du bois.

Ne pas laisser d'eau stagner sur le plan. Plus généralement, limiter l'exposition à l'humidité.

Préconisation d'hygrométrie dans une cuisine: 40 à 70%.

Eviter les chocs thermiques : utiliser des repose-plats

Et de même que pour tous les autres matériaux utilisés en plan de travail, il est **fortement recommandé de ne pas couper à même votre plan en bois**

- **Nettoyage quotidien d'un plan vernis:** Leroux-formes & plans privilégie cette finition qui tend à mieux préserver la teinte du bois dans le temps. Nettoyer à l'éponge avec un détergent doux. Essuyer avec un chiffon doux. Cette finition ne nécessite aucun entretien particulier. Le vernis apporte une protection renforcée contre les chocs, rayures et taches, ainsi qu'une protection durable contre l'humidité. Il est donc particulièrement adapté à la salle de bain. Cette finition toutefois ne permet pas de rattraper d'éventuels chocs.
- **Nettoyage quotidien d'un plan huilé:** à l'éponge avec un détergent doux. Essuyer avec un chiffon doux. Compléter l'entretien de votre plan huilé par l'application d'une huile d'entretien au chiffon doux 3 à 4 fois par an pour maintenir la protection de votre plan et le garder comme neuf. A savoir : La finition huilée permet de réparer facilement les éventuels petits accidents, par léger ponçage (grain 320) de la zone suivi d'un traitement à l'huile d'entretien.